



演艺科 -
技术支持组

牛池湾文娱中心
香港九龙
清水湾道十一号
牛池湾市政大楼
二-三楼
电话
852-2325 1970
传真
852-2320 2684

联络

邓慧恩女士
高级经理(九龙东)
直线电话
852- 2329 7735

冯欣儿女士
经理(牛池湾文娱中心)
直线电话
852- 2726 3576

刘雅欣女士
驻场技术监督(九龙)
直线电话
852- 2329 7135
传真
852- 2320 2684

舞台装置

剧院不会预先安排
舞台装置，因此，
租用人需在租用期
内自行装拆设备，
并须预留足够时间
挂上舞台布幕及装
设舞台灯光、音
响。


其他数据

所有技术性图则均可
索取。

牛池湾文娱中心 - 剧院
技术设施资料简介

V. 2024.01.02

第1页, 共1页

| | | |
|---------|--|---|
| 座位 | 牛池湾文娱中心剧院共有354个座位 |  |
| 镜框 | 阔 高 | 9.40米 5.28米 |
| 舞台阔度 | 主台阔度 台中至台左墙壁 台中至台右墙壁 | 13.51米 6.99米 6.52米 |
| 舞台高度 | 舞台地板至吊杆楼层高度 舞台地板至棚顶高度 吊杆最高可达高度 | 7.83米 12.70米 12.10米 |
| 舞台深度 | 镜框后部至后舞台防火闸的距离 镜框后部至黑背幕 镜框后部至白天幕 镜框后部至活板门 镜框后部至前副台 | 10.80米 9.30米 9.20米 3.70米 2.40米 |
| 舞台 | 舞台是平面哑黑色硬木板 | |
| 侧舞台 | 4.00 x 8.50米 (阔 x 深) 舞台左 2.50 x 5.30米 (阔 x 深) 舞台右 | |
| 后舞台 | 没有 | |
| 活板门 | 台中有一道活板门。 2.07 x 1.08米 (阔 x 深) | |
| 乐队池 | 没有 | |
| 机械装置 | 没有 | |
| 悬挂系统 | 大幕悬挂于1号电动吊杆 天幕悬挂于34号吊杆 天幕用的泛光灯槽悬挂于W27号吊杆 黑幕悬挂35号行轧吊杆 27条复式手动吊杆 (负重量250公斤) 7条定速电动吊杆 (吊杆编号:4, 11, 14, 18, 23, 27, 28) 侧吊杆左右两边各1条, 侧幕8幅 吊杆总长度—10.20米, 安全负重为250公斤 | |
| 舞台监督控制台 | 台左的舞台监督控制面板, 对讲系统, 提示灯, 传呼及表演转播, 闭路电视系统及制作桌 | |
| 洗衣房 | 没有 | |
| 化妆间 | 设有传呼及表演转播系统。化妆间分布在后台2楼及3楼, 每层2间。 2楼每间容纳2人; 3楼每间容纳10人 | |
| 灯光 | ETC GIO灯光控制台 – 120个3仟瓦特容量调光回路 | |
| 音响 | Soundcraft Vi 2000 调音台设有 32组单声道输入, 1 组主立体声输出, 8 组辅助输出, 8 组独立输出, 8 组矩阵输出 | |
| 存放布景 | 位置非常有限 | |
| 入景 | 入景台卷闸3.00米阔 x 3.00米高, 链索吊机安全负重为500公斤 升降机门阔1.10米, 高2.10米; 内高2.30米, 阔1.9米, 深1.70米 | |
| 通道 | 后舞台走廊 | |
| 舞台设备 | 黑色幔幕—沿幕、侧幕、黑平幕、直切半幕、白色投影天幕、大幕、铁磅、1部电动升降台(最高至7.2米)、跳舞用地胶、乐队台及合唱台等 | |
| 附加设施 | 多媒体投影机 (Panasonic PT-RZ21K) LED 字幕系统 | |
| 乐器租借 | 大钢琴、定音鼓4个 (23"/26"/29"/32")、中式民族鼓1个(18") | |